



Maxuflex Chem Flex - M10 - CHEMRIN (CPE) - SD

Inwendig: CHEMRIN (CPE)
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: VERSIGARD
 Kleur: Bruin

Innen: CHEMRIN (CPE)
 Farbe: Schwarz
 Aussen: VERSIGARD
 Farbe: Braun

Inside: CHEMRIN (CPE)
 Colour: Black
 Outside: VERSIGARD
 Colour: Brown

Zeer flexibele chemicaliënslang bijzonder geschikt voor hete dierlijke en plantaardige oliën en vetten, petroleum producten en zuren

- uitmuntende flexibiliteit en laag gewicht, breed geribd
- makkelijk hanteerbaar

Hochflexibeler Spiralschlauch für heisse Tier- und Pflanzenfette, Petroleumprodukte und Säuren

- hochflexibele Konstruktion mit niedrigem Metergewicht
- aussen breit gewellt, sehr niedrige Biegekräfte

Highly flexible chemical hose especially for handling hot oil and animal fats, diluted petroleum products and acids

- extremely flexible and light weight construction
- very low power needed to bend

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M4705 025 030	25.4	36.0	38	0.98	750
M4705 032 030	32.0	41.5	50	0.98	850
M4705 038 030	38.1	48.7	60	0.98	1100
M4705 050 030	50.8	61.9	76	0.98	1450
M4705 076 030	76.2	89.8	115	0.98	2680
M4705 102 030	102.0	116.1	150	0.98	3680

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -34 °C +135 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 10 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 40 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 150 PSI

Lengten / Längen / Lengths:
 30,5 m