



Maxuflex Chem TCH 350 - M20 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Black

Tankreinigingsslang

- chemicaliën- en oliebestendige buitenwand
- vrijliggende a/s draden aan de uiteinden van de slang
- elektrische weerstand < 10 KΩ bij 500 V
- oranje ring voor diepteindicatie iedere 5 meter

Tankreinigungsschlauch

- Öl- und Chemikalien beständige Decke
- zwei freiliegende Erdungslitzen
- elektrischer Widerstand < 10 KΩ bei 500 V
- oranger Kennring je 5 Meter

Tank cleaning hose

- oil and chemicals resistant cover
- two free a/s wires at the ends
- electrical resistance < 10 KΩ at 500 V
- orange indicator rings each 5 meter

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10STC0038000	38.0	54.0	230		1240
M10STC0050000	51.0	68.0	306		1840

Normen / Standards:

-
 Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 80 bar

Markering / Markierung / Branding:
 TCH 350 - M - EPDM - WP 20 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 20 - 25 - 30 - 40 m