



Maxuflex BEWI - M17 - CIIR - D

Inwendig: CIIR
 Kleur: Wit
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Rood

Innen: CIIR
 Farbe: Weiss
 Aussen: EPDM
 Farbe: Rot

Inside: CIIR
 Colour: White
 Outside: EPDM
 Colour: Red

Topkwaliteit bier en wijnslang

- ultra gladde CIIR binnenwand, slijtvaste buitenwand
- 4 inlagen tot dia 38 mm, 6 inlagen voor dia 51 mm en groter, vakuumbestendig tot 0.6 bar afhankelijk van diameter
- voldoet aan 3A FDA en USDA normen
- reiniging in CIP, COP en SIP systemen tot 148 °C bij 4 bar max. 20 min.
- bestand tegen gebruikelijke reinigingsmiddelen
- leverbaar met full flow FFS perskoppelingen

Spitzenqualität Bier und Weinschlauch

- spiegelglatte CIIR Seele, abriebfeste Decke
- 4 Einlagen bis dia 38 mm, 6 Einlagen für dia 51 mm aufwärts, vakuumbeständig bis 0.6 Bar je nach Abmessung
- entspricht 3A, FDA und USDA Normen
- dämpfbar in CIP, COP, SIP Systemen bis 148 °C 4 Bar max. 20 Minuten
- beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- lieferbar mit FFS Pressarmaturen mit vollem Durchgang

Premium quality beer and wine hose

- mirror finish CIIR tube, abrasion resistant cover
- 4 plies up to dia 38 mm, 6 plies dia 51 mm and upwards, vacuum resistant up to 0.6 Bar depending on diameter
- conform 3A FDA and USDA
- can be cleaned in CIP, COP, SIP systems up to 148 °C at 4 bar max. 20 minutes
- resistant to common cleaning fluids
- available with internal swage FFS couplings

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10VBL0019000	19.0	34.0	152		800
M10VBL0025000	25.0	41.0	200		1250
M10VBL0038000	38.0	56.0	304		1740
M10VBL0050000	51.0	73.0	400		2690
M10VBL0063000	63.0	89.0	504		3810
M10VBL0075000	76.0	104.0	560		5100
M10VBL0100000	102.0	135.0	720		7800

Normen / Standards:
 FDA - USDA - 3A

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 17 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 68 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 300 PSI
 FDA - 3A - USDA

Lengten / Längen / Lengths:
 30,5 m