



# Maxuflex JWMA - PVC - S

Inwendig: PVC  
 Kleur: Transparant  
 Uitwendig: PVC  
 Kleur: Witte spiraal

Innen: PVC  
 Farbe: Transparent  
 Aussen: PVC  
 Farbe: Weisse Spirale

Inside: PVC  
 Colour: Translucent  
 Outside: PVC  
 Colour: White spiral

PVC spiraalslang voor levensmiddelen transparant met slagvaste witte spiraal

- zeer gladde binnenwand voor optimale doorstroming en reiniging
- DEHP vrij, levensmiddelen kwaliteit conform EC 10/2011 CE A-B-C en EC 1935
- geschikt voor fruitsappen, wijn, melk en alcohol max. 50%
- zeer flexibel met kleine buigstralen

PVC Lebensmittelspiralschlauch transparent mit weisser schlagfester Spirale

- sehr glatte Innenwand für optimale Strömungsverhältnisse und einfache Reinigung
- DEHP frei Lebensmittelqualität, entspr. EC 10/2011 CE A-B-C und EC 1935
- geeignet für Fruchtsäfte, Wein, Milch und Alkohole bis max. 50%
- hochflexibel, kleine Biegeradien

PVC food hose from transparent PVC with shockproof white spiral

- very smooth inner layer for optimized flow and ease of cleaning
- DEHP free food grade acc. EC 10/2011 CE A-B-C and EC 1935
- suitable for fruit juices, wine, milk and alcohols max. 50%
- very flexible, small bend radii

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20VAS0020000	20	25,2	60	0.8	242
M20VAS0025000	25	30.4	75	0.8	300
M20VAS0030000	30	35.4	90	0.8	359
M20VAS0032000	32	37.6	95	0.8	387
M20VAS0038000	38	44.0	115	0.8	504
M20VAS0050000	50	56.6	150	0.8	756
M20VAS0060000	60	66.6	180	0.8	873
M20VAS0063000	63	69.6	190	0.8	960
M20VAS0075000	75	84.6	300	0.7	1295

Normen / Standards:  
 EC 10/2011/CE - EC 1935

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -15 °C +60 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 0 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 SPIRABEL SNT-S Ø ID Glass/Fork 10/2011/CE  
 [Prod. Nr]

Lengten / Längen / Lengths:  
 25 - 50 m