



Maxuflex Tricovend - M26 - POLYESTER ELASTOMEER - D

Inwendig: POLYESTER ELASTOMEER
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: PVC
 Kleur: Wit

Innen: POLYESTER ELASTOMER
 Farbe: Schwarz
 Aussen: PVC
 Farbe: Weiss

Inside: POLYESTER ELASTOMER
 Colour: Black
 Outside: PVC
 Colour: White

Topkwaliteit 4 lagen PVC slang met polyester elastomeer binnenwand

- geschikt voor levensmiddelen, tijdelijke drinkwatervoorziening, drankautomaten
- zeer soepel en knikvast
- conform BS 6920 85 °C, WRAS keurnummer 1219534
- DEHP vrij, voedingsmiddelen kwaliteit EC 10/2011/CE - EC 1935
- minimaal drukverlies

Spitzenqualität 4 Lagen PVC Schlauch mit Polyester-Elastomer Innenseele

- geeignet für Lebensmittel, Getränkeautomaten, Trinkwasser
- sehr geschmeidig und knickfest
- entspricht BS 6920 85 °C, WRAS Freigabe Nr. 1219534
- DEHP frei, Lebensmittelqualität EC 10/2011/CE - EC 1935
- minimaler Druckverlust

Top grade 4 ply PVC hose with polyester elastomer tube

- suitable for food products, beverage and dispensing equipment, occasional supply potable water
- souple and kink resistant
- conform BS 6920 85 °C, WRAS validation nr 1219534
- DEHP free, food grade conform EC 10/2011/CE - EC 1935
- minimal pressure friction loss

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M7814 006 030	6.3	12.0	40		99
M7814 010 030	10.0	16.0	75		148
M7814 012 030	12.5	19.0	90		194
M7814 019 030	19.0	26.0	200		298
M7814 025 030	25.0	33.0	250		439

Normen / Standards:
 EC 10/2011 CE - EC 1935:2004 - BS 6920/WRAS

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -15 °C +85 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 15 - 26 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 45 - 80 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + [WP] BAR W.R.A.S. REG Prod. Nr.

Lengten / Längen / Lengths:
 30 m