



Maxuflex Clair AL 2009.1 - PVC

Inwendig: PVC
Kleur: Transparant
Uitwendig: PVC
Kleur: Transparant

Innen: PVC
Farbe: Transparent
Aussen: PVC
Farbe: Transparent

Inside: PVC
Colour: Translucent
Outside: PVC
Colour: Translucent

Hoogwaardige PVC slang zonder inlagen, blauw transparant

- DOP vrije voedingsmiddelenkwaliteit, conform Europese richtlijn 10/2011
- geschikt voor melk, wijn, bier, soda, vruchtensappen, farmaceutische en industriële toepassingen
- zeer soepel en flexibel
- tevens leverbaar in dikwandige uitvoering voor melkmachines

Spitzenqualität transparenter PVC Schlauch ohne Einlagen

- DEHP frei, Lebensmittelqualität EC 10/2011
- geeignet für Milchprodukte, Wein, Bier, Soda, Fruchtsäfte, pharmazeutische und industrielle Anwendungen
- sehr geschmeidig und knickfest
- für Milchmaschinen auch verfügbar in dickwandige Ausführung

Top grade transparent PVC hose without reinforcements

- DEHP free, food grade according EC 10/2011
- suitable for milk, wine, beer, soda, juices, pharmaceutical and industrial applications
- souple and kink resistant
- thicker wall version available for milk collection machines

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WTU0021000	2.0	4.0			10
M20WTU0022000	2.0	5.0			20
M20WTU0031000	3.0	5.0			20
M20WTU0032000	3.0	6.0			30
M20WTU0040000	4.0	6.0			20
M20WTU0041000	4.0	7.0			30
M20WTU0042000	4.0	8.0			50
M20WTU0050000	5.0	7.0			20
M20WTU0051000	5.0	8.0			40
M20WTU0052000	5.0	9.0			50
M20WTU0060000	6.0	8.0			30
M20WTU0061000	6.0	9.0			40
M20WTU0062000	6.0	10.0			60
M20WTU0063000	6.0	12.0			100
M20WTU0071000	7.0	10.0			50
M20WTU0072000	7.0	11.0			70
M20WTU0080000	8.0	10.0			40
M20WTU0081000	8.0	11.0			50
M20WTU0082000	8.0	12.0			80
M20WTU0091000	9.0	12.0			60
M20WTU0092000	9.0	13.0			80

Normen / Standards:
EC 10/2011 EC 1935:2004

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
0 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
0 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + GLASS/FORK EU 10/2011

Lengten / Längen / Lengths:
Dia 4-30 mm : 50 m, dia 30 - 60mm : 25 m