



Maxuflex ALI 20 FFMB - M20 - NBR - D

Inwendig: NBR
 Kleur: Wit
 Uitwendig: NBR/PVC
 Kleur: Blauw

Innen: NBR
 Farbe: Weiss
 Aussen: NBR/PVC
 Farbe: Blau

Inside: NBR
 Colour: White
 Outside: NBR/PVC
 Colour: Blue

Voedingsmiddelenslang voor olie- en vethoudende producten, bier, vruchtensap, melkproducten

- naadloos geëxtrudeerde binnen- en buitenwand
- zeer flexibel en knikvast
- reinigen conform 3A class II standaard
- BfR XXI Cat. 2 gecertificeerd, EC 1935
- heet water 6 bar 80 °C

Lebensmittelschlauch für Öl- und Fetthaltige Lebensmittel, Bier, Wein, Fruchtsäfte

- nahtlos extrudierte Seele und Decke
- hoch flexibel und knickfest
- Reinigung entspr. 3A Class II Norm
- BfR XXI Kat. 2 zertifiziert, EC 1935
- Heisswasser 6 bar 80 °C

Food hose for oil and fat containing food products, beverages, dairy products

- seamless extruded tube and cover
- very flexible and kink resistant
- cleaning to 3A class II standard
- approved to BfR XXI Cat. 2, EC 1935
- hot water 6 bar 80 °C

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10VA14010000	9.5	18.5	74		262
M10VA14013000	12.7	21.6	86		317
M10VA14016000	15.9	25.1	100		392
M10VA14019000	19.1	28.6	114		469
M10VA14025000	25.4	35.6	142		645

Normen / Standards:
 BfR XXI Cat.2, EC 1935 : 2004 EC 2023/2006

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -20 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 CODAN 8024 dia fork/glass BGA FOOD FLOW

Lengten / Längen / Lengths:
 50 m