



# Maxuflex ALI - M6 - NR - SD

Inwendig: NR  
 Kleur: Wit  
 Uitwendig: NR  
 Kleur: Blauw

Innen: NR  
 Farbe: Weiss  
 Aussen: NR  
 Farbe: Blau

Inside: NR  
 Colour: White  
 Outside: NR  
 Colour: Blue

Zeer flexibele RMO slang voor melk inzameling en in plant service waar hoge gebruiksvriendelijkheid vereist wordt

- gextrudeerde, witte NR binnenwand
- gevlochten textielinlagen
- verenstalen spiraal voor kleine buigstralen
- zeer licht in gewicht en uitstekende flexibiliteit
- geschikt voor melk, vruchtensap, consumptiealcohol max 95%,
- stoomsterilisatie in open systemen max. 100 °C
- IANESCO getest

Hoch flexibeler Spiralschlauch für Milchsammelwagen und in plant service

- extrudierte, nahtlose weisse NR Seele
- Textilgeflechteinlagen
- Federstahlschnecke für höchste Flexibilität
- niedriges Metergewicht und ausgezeichnete Flexibilität und Geschmeidigkeit
- geeignet für Milchprodukte, Fruchtsäfte, Alkohol bis maximal 95%
- sterilisierbar bis max. 100 °C in offenen systemen
- IANESCO getestet

Highly flexible suction / discharge hose for milk collection and in plant service

- extruded, seamless white NR liner
- braided textile reinforcement
- embedded high tensile steel wire helix
- low weight and extreme flexibility make the hose especially suitable for manual handling
- suitable for dairy products, juices and alcohols up to 95% proof
- can be steam sterilized up to 100 °C, short term in open systems
- IANESCO tested

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10VAS0032RMO	32.0	42.5	48	0.8	830
M10VAS0040RMO	40.0	50.5	60	0.8	1100
M10VAS0050RMO	51.0	61.5	77	0.8	1500
M10VAS0053RMO	53.0	63.5	80	0.8	1550
M10VAS0063RMO	63.0	75.0	95	0.8	1950
M10VAS0076RMO	76.0	89.0	114	0.8	2400
M10VAS0089RMO	89.0	103.0	134	0.8	3200

Normen / Standards:  
 FDA , EC 1935:2004

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -30 °C +70 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 6 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 18 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + PNS 6 BAR  
 GLASS/FORK

Lengten / Längen / Lengths:  
 40 m