



Maxuflex Silicon

Inwendig: SILICONE
 Kleur: Transparant
 Uitwendig: SILICONE
 Kleur: Transparant

Innen: SILICONE
 Farbe: Transparent
 Aussen: SILICONE
 Farbe: Transparent

Inside: SILICONE
 Colour: Translucent
 Outside: SILICONE
 Colour: Translucent

Siliconen slang zonder inlagen

- toleranties DIN ISO 3302-1 E2
- 60 ± 5 Shore, ongetakt
- FDA-CFR 21 Part.1772600, BFR XV, KTW, WRAS conform
- niet geschikt voor peristaltische pompen en medische toepassingen
- op aanvraag ook leverbaar met inlagen of omvlechting

Silicon-Schlauch ohne Einlage

- Toleranz DIN ISO 3302-1 E2
- 60 ± 5 Shore, nicht talkumiert
- FDA-CFR 21 Part.1772600, BFR XV, KTW, WRAS konform
- nicht geeignet für peristaltische Pumpen und medizinische Anwendungen
- auf Anfrage mit Einlagen oder Umflechtung

Silicone hose unreinforced

- tolerance DIN ISO 3302-1 E2
- 60 ± 5 Shore, unpowdered
- FDA-CFR 21 Part.1772600, BFR XV, KTW, WRAS conformity
- not suitable for peristaltic pumps and medical applications
- upon request also reinforced versions

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10CSI0021000	2.0	4.0			11
M10CSI0031000	3.0	5.0			15
M10CSI0032000	3.0	6.0			24
M10CSI0033000	3.0	7.0			37
M10CSI0041000	4.0	6.0			18
M10CSI0043000	4.0	8.0			44
M10CSI0051000	5.0	8.0			36
M10CSI0061000	6.0	9.0			41
M10CSI0062000	6.0	10.0			58
M10CSI0063000	6.0	12.0			98
M10CSI0071000	7.0	10.0			46
M10CSI0073000	7.0	11.0			66
M10CSI0081000	8.0	11.0			52
M10CSI0082000	8.0	12.0			73
M10CSI0084000	8.0	14.0			120
M10CSI0102000	10.0	14.0			87
M10CSI0103000	10.0	16.0			132
M10CSI0122000	12.0	16.0			102
M10CSI0123000	12.0	17.0			132
M10CSI0156000	15.0	21.0			197
M10CSI0203000	20.0	27.0			300

Normen / Standards:
 zie boven / siehe oben / see above

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -50 °C +200 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:
 neutral

Lengten / Längen / Lengths:
 25 m