



Maxuflex Beton - M40 - NR/SBR - D

Inwendig: NR/SBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR
 Kleur: Zwart

Innen: NR/SBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR
 Farbe: Schwarz

Inside: NR/SBR
 Colour: Black
 Outside: SBR
 Colour: Black

Betonmortelslang met textielinlagen

- zeer slijtvaste binnenwand
- textielcoördinlagen voor minimale lengterek onder druk
- knikvast en flexibel
- gemerkt overeenkomstig Duitse BG veiligheidsvoorschriften

Mörtelförderschlauch mit Textilcordeinlagen

- hoch abriebfeste Innenseele
- Textilcordeinlagen für minimale Längsdehnung unter Druck
- knickfest und drallfrei
- Kennzeichnung gemäß Berufsgenossen schaftlicher Vorschriften

Concrete placement hose textile reinforced

- high abrasion resistant tube and cover
- synthetic cord plies for minimal elongation under working pressure
- excellent torsion and kink resistance
- conforms to German BG safety standards

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10AB40025000	25	38	200		780
M10AB40032000	32	46	250		1030
M10AB40038000	38	52	300		1360
M10AB40040000	40	54	320		1400
M10AB40045000	45	59	360		1570
M10AB40050000	51	66	410		1800
M10AB40060000	60	80	480		2360

Normen / Standards:

-
 Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 40 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 120 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BETON /40 WP 40 BAR DIA

Lengten / Längen / Lengths:
 40 m