



Maxuflex Dry Food - M10 - NR - SD

Inwendig: NR
 Kleur: Wit
 Uitwendig: VERSIGARD
 Kleur: Grijs

Innen: NR
 Farbe: Weiss
 Aussen: VERSIGARD
 Farbe: Grau

Inside: NR
 Colour: White
 Outside: VERSIGARD
 Colour: Gray

Zuig / perssling voor droge en vetvrije voedingsmiddelen en granulaten

- zeer gladde witte binnenwand
- uitwendig breed geribd voor verbeterde flexibiliteit
- uitstootbaar 130 °C
- Materialen conform FDA 177:2600
- ozon en UV bestendige EPDM buitenwand

Saug / Druckschlauch für trockene, fettfreie Lebensmittel und Granulate

- spiegelglatte Innenseele
- breit gewellte Decke für höchste Flexibilität
- Reinigung Dampf 130 °C
- FDA 177:2600 konforme Werkstoffe
- Ozon - und UV beständige EPDM Decke

Flexible suction / discharge hose for dry, non oily food

- mirror finish white tube
- wide corrugation for maximum flexibility
- steam cleanable 130 °C
- FDA 177:2600 compliant materials
- ozone and UV resistant EPDM cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10AASH050000	50.8	69.3	127	0.8	2340
M10AASH075000	76.2	95.0	178	0.8	3450
M10AASH100000	101.6	121.4	254	0.8	5120
M10AASH125000	127.0	150.0	381	0.8	7080

Normen / Standards:
 FDA - USDA - 3A compliant

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -32 °C +82 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 10 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 40 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + HARVEST 150 PSI WP FDA/USDA

Lengten / Längen / Lengths:
 30,5 m