



Maxuflex Aspiro PU-HD - PU - S

Inwendig: PU
 Kleur: Rood of Geel
 Uitwendig: PVC
 Kleur: Groen

Innen: PU
 Farbe: Rot oder Gelb
 Aussen: PVC
 Farbe: Grün

Inside: PU
 Colour: Red or yellow
 Outside: PVC
 Colour: Green

PVC/PU zuigslang voor zeer slijtende stoffen en afgewerkte aliphatische koolwaterstoffen. Voor milieudiensten, bouw- en constructiebedrijven

- PU Ester binnenwand
- optioneel leverbaar met a/s draad

PVC Saugschlauch mit PU Seele, schwere Ausführung für hoch abrasive Stoffe und aliphatische Kohlenwasserstoffe bei Umweltdienste, Baugewerbe, Bauwirtschaft

- Innenseele PU Ester
- auch lieferbar mit Kuperlitze

Heavy Duty PVC/PU suction hose for high abrasive materials, aliphatic oils, stones. For waste disposal services, building and construction companies

- PU Ester tube
- also available with a/s wire

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M30PUA0040000	40	50	275	0.9	850
M30PUA0045000	45	56	300	0.9	1000
M30PUA0050000	50	61	330	0.9	1200
M30PUA0060000	60	71	400	0.9	1600
M30PUA0075000	76	90	495	0.9	1950
M30PUA0100000	102	118	700	0.9	3400
M30PUA0127000	127	145	970	0.8	4300
M30PUA0150000	152	173	1200	0.8	6400

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -5 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
 ø 40-76 mm : 30 - 50 m ; ø 76-152 mm : 20 - 30 m