



Maxuflex PU Light - POLYESTER PU - S

Inwendig: POLYESTER PU
 Kleur: Bruin transparant
 Uitwendig: VERKOPERDE SPIRAAL
 Kleur: Bruin transparant

Innen: POLYESTER PU
 Farbe: Braun transparent
 Aussen: FEDERSTAHL VERKUPFERT
 Farbe: Braun transparent

Inside: POLYESTER PU
 Colour: Brown translucent
 Outside: COPPER PLATED SPIRAL
 Colour: Brown translucent

PU Ester zuigslang voor lichte toepassingen, wanddikte ca. 1,45 mm

- vast ingegoten verkoperde spiraal
- optimaal stromingsprofiel
- slijtvast
- buigstraal 2 x inwendige diameter

PU Ester Spiralschlauch, Wandstärke ca. 1,45 mm

- dreh- und verschiebefesteeingegossene, verkupferte Spirale
- strömungsoptimiertes Profil
- abriebfest
- Biegeradius 2 x Innendurchmesser

Heavy duty PU Ester suction hose with wall thickness of ca. 1,45 mm

- specially embedded torsion resistant copperized steel spiral
- flow optimized profile
- good abrasion resistance
- bend radius 2 x inside diameter

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M30PUH0025000	25		50	0.94	310
M30PUH0032000	32		64	0.94	450
M30PUH0038000	38		76	0.84	510
M30PUH0040000	40		80	0.83	520
M30PUH0045000	45		90	0.82	600
M30PUH0050000	50		100	0.80	710
M30PUH0055000	55		110	0.80	760
M30PUH0060000	60		120	0.75	820
M30PUH0065000	65		130	0.68	890
M30PUH0070000	70		140	0.68	970
M30PUH0075000	75		150	0.60	1030
M30PUH0080000	80		160	0.60	1120
M30PUH0090000	90		180	0.45	1200
M30PUH0100000	100		200	0.45	1300
M30PUH0110000	110		220	0.45	1400
M30PUH0115000	115		230	0.45	1450
M30PUH0120000	120		240	0.31	1500
M30PUH0125000	125		250	0.31	1630
M30PUH0150000	150		300	0.25	1920
M30PUH0160000	160		320	0.25	2220
M30PUH0170000	170		340	0.18	2410

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +90 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
 10 - 15 m