



# Maxuflex PU Light - POLYESTER PU - S

Inwendig: POLYESTER PU  
 Kleur: Bruin transparant  
 Uitwendig: VERKOPERDE SPIRAAL  
 Kleur: Bruin transparant

Innen: POLYESTER PU  
 Farbe: Braun transparent  
 Aussen: FEDERSTAHL VERKUPFERT  
 Farbe: Braun transparent

Inside: POLYESTER PU  
 Colour: Brown translucent  
 Outside: COPPER PLATED SPIRAL  
 Colour: Brown translucent

PU Ester zuigslang voor lichte toepassingen, wanddikte ca. 1,45 mm

- vast ingegoten verkoperde spiraal
- optimaal stromingsprofiel
- slijtvast
- buigstraal 2 x inwendige diameter

PU Ester Spiralschlauch, Wandstärke ca. 1,45 mm

- dreh- und verschiebefesteeingegossene, verkupferte Spirale
- strömungsoptimiertes Profil
- abriebfest
- Biegeradius 2 x Innendurchmesser

Heavy duty PU Ester suction hose with wall thickness of ca. 1,45 mm

- specially embedded torsion resistant copperized steel spiral
- flow optimized profile
- good abrasion resistance
- bend radius 2 x inside diameter

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M30PUH0180000	180		360	0.18	2610
M30PUH0200000	200		400	0.18	2890
M30PUH0250000	250		500	0.12	3940
M30PUH0300000	300		600	0.12	5000
M30PUH0350000	350		700	0.12	6200
M30PUH0400000	400		800	0.07	7300
M30PUH0450000	450		900	0.07	8430
M30PUH0500000	500		1000	0.07	9460

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -40 °C +90 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 0 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:  
 10 - 15 m