



Maxuflex PU Light L - POLYESTER PU - S

Inwendig: POLYESTER PU
 Kleur: Bruin transparant
 Uitwendig: VERKOPERDE SPIRAAL
 Kleur:

Innen: POLYESTER PU
 Farbe: Braun transparent
 Aussen: FEDERSTAHL VERKUPFERT
 Farbe:

Inside: POLYESTER PU
 Colour: Brown translucent
 Outside: COPPER PLATED SPIRAL
 Colour:

PU Ester zuigslang voor lichte toepassingen met verkoperde spiraal, wanddikte ca. 0,75 mm

- vast ingegoten spiraal
- optimaal stromingsprofiel
- slijtvast
- buigstraal 1 x inwendige diameter

PU Ester Spiralschlauch mit verkupferter Spirale, Wandstärke ca. 0,75 mm

- dreh- und verschiebefeste eingegossene Spirale
- strömungsoptimiertes Profil
- abriebfest
- Biegeradius 1 x Innendurchmesser

Light duty PU Ester suction hose with copperized steel spiral, wall thickness ca. 0,75 mm

- specially embedded torsion resistant spiral
- flow optimized profile
- good abrasion resistance
- bend radius 1 x inside diameter

| Artikel Nr | Binnen | Buiten | Buigstr. | Vakuum | Gewicht |
|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr | Innen | Aussen | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr | inside | Outside | Bendrad. | Vacuum | Weight |
| | Ø mm | Ø mm | mm | Bar | gr/m |
| M30PUL0180000 | 180 | | 180 | 0.15 | 1950 |
| M30PUL0200000 | 200 | | 200 | 0.20 | 2300 |
| M30PUL0250000 | 250 | | 250 | 0.07 | 3020 |
| M30PUL0300000 | 300 | | 300 | 0.06 | 3200 |
| M30PUL0350000 | 350 | | 350 | 0.06 | 3600 |
| M30PUL0400000 | 400 | | 400 | 0.05 | 4450 |
| M30PUL0450000 | 450 | | 450 | 0.05 | 5060 |
| M30PUL0500000 | 500 | | 500 | 0.05 | 5700 |

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +90 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
 10 - 15 m