



Maxuflex PU HXL - M1 - PU - SD

Inwendig: PU
 Kleur: Bruin transparant
 Uitwendig: VERKOPERDE SPIRAAL
 Kleur: Bruin transparant

Innen: PU
 Farbe: Braun transparent
 Aussen: FEDERSTAHL VERKUPFERT
 Farbe: Braun transparent

Inside: PU
 Colour: Brown translucent
 Outside: COPPER PLATED SPIRAL
 Colour: Brown translucent

PU ester zuigslang voor zware toepassingen met verkoperde spiraal, wanddikte ca. 2,5 mm

- vast ingegoten spiraal
- optimaal stromingsprofiel
- antistatisch R < 10 GΩ
- bij doorverbinden spiraal geschikt voor ATEX zone 20

PU Ester Spiralschlauch mit verkupfelter Spirale, Wandstärke ca. 2,5 mm

- dreh- und verschiebefeste eingegossene Spirale
- strömungsoptimiertes Profil
- antistatisch R < 10 GΩ
- beidseitige Erdung der Spirale geeignet für ATEX Zone 20

Heavy duty PU ester suction hose with copperized steel spiral, wall thickness ca. 2,5 mm

- specially embedded torsion resistant spiral
- flow optimized profile
- antistatisch R < 10 GΩ
- with spiral to earth suitable for ATEX zone 20

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M30PXL050010HD	50		125	0.94	1.04
M30PXL075010HD	75		190	0.90	1.80
M30PXL100010HD	100		250	0.87	2.80
M30PXL125010HD	125		315	0.87	4.09
M30PXL150010HD	150		450	0.82	4.53

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +90 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 1,5 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 4 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
 10 - 15 m