



# Maxuflex Granulaat- en Poederslang AS - PVC - S

Inwendig: PVC  
 Kleur: Transparant  
 Uitwendig: PVC  
 Kleur: Transparant

Innen: PVC  
 Farbe: Transparent  
 Aussen: PVC  
 Farbe: Transparent

Inside: PVC  
 Colour: Transparent  
 Outside: PVC  
 Colour: Transparent

Transparante PVC Zuigslang voor doorvoer van droge stoffen zoals granulaten, poeders

- antistatische draad in lengterichting heet verlijmd
- niet geschikt voor voedingsmiddelen
- grijze of witte PVC spiraal

Transparenter PVC Saugschlauch zum Durchleiten von Granulaten und Stäuben

- Kuperlitze in Längsrichtung verschweisst
- nicht geeignet für Lebensmittel
- graue oder weisse PVC Spirale

Transparent PVC Suction hose for transport of dry materials, granulates and powders

- longitudinal copper wire
- not suitable for food products
- grey or white PVC spiral

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20VNA0025000	25.0	32.6	150	0.9	410
M20VNA0030000	30.0	37.8	180	0.9	460
M20VNA0032000	32.0	39.8	192	0.9	510
M20VNA0035000	35.0	43.0	210	0.9	560
M20VNA0038125	38.0	46.0	228	0.9	610
M20VNA0040000	40.0	48.2	240	0.9	630
M20VNA0045000	45.0	53.4	270	0.9	710
M20VNA0050102	50.0	58.8	300	0.9	860
M20VNA0060000	60.0	69.4	360	0.9	1010
M20VNA0063000	63.0	72.6	378	0.9	1110

Normen / Standards:  
 ISO 1307-8031-REACH

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 0 °C +60 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 0 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 S 102 AS

Lengten / Längen / Lengths:  
 50 m