



Maxuflex AgriRub - NR - S

Inwendig: NR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: NR/SBR
 Kleur: Zwart

Innen: NR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: NR/SBR
 Farbe: Schwarz

Inside: NR
 Colour: Black
 Outside: NR/SBR
 Colour: Black

Zeer soepele rubber zuigslang voor toepassing voor landbouw en milieudiensten

- lichtgewicht en zeer makkelijk te hanteren
- inwendig zeer slijtvaste zwarte NR rubber met a/s draad
- uitwendig gegolfd met spiraalvrije manchetten

Hoch flexibeler Saugschlauch für Landwirtschaft, Umweltdienste, Absaugen von Strahlgut

- niedriges Gewicht und sehr hohe Flexibilität
- abriebfeste NR Seele mit Kupferlitze
- aussen gewellt mit spiralfreier Muffen

Lightweight and extremely flexible suction hose for use in agriculture, waste collection, shotblast recovery applications

- low weight, high flexibility
- black abrasion resistant NR tube with a/s wire
- outside corrugated with wire free cuffs

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m

M10WZUF100000	102	115	150	0.9	2400
M10WZUF125000	127	141	175	0.9	3200
M10WZUF150000	152	166	200	0.9	4200

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:
 3 - 4 - 5 - 6 m