



Maxuflex Sandblast - M12 - NR/BR - D

Inwendig: NR/BR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR/NR
 Kleur: Zwart

Innen: NR/BR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR/NR
 Farbe: Schwarz

Inside: NR/BR
 Colour: Black
 Outside: SBR/NR
 Colour: Black

Hoogwaardige straalgritslang voor zware toepassingen met verbeterde slijtwaarde

- binnenwand geschikt voor een breed scala aan straalmiddelen, elektrisch geleidend
- slijtagefactor DIN ISO 4649 40 mm³
- textielcoördinlagen voor hoge vormstabiliteit
- flexibel en knikvast
- pin pricked buitenwand

Spitzenqualität Sandstrahlschlauch für eine breite Palette von Strahlmitteln mit verbesserter Abriebfestigkeit

- elektrisch leitfähige Seele
- Abrieb DIN ISO 4649 40 mm³
- Textilcordeinlagen für hohe Formstabilität
- flexibel und knickfest
- geprickte Decke

Top grade shotblast hose suitable for a wide range of shotblast materials with improved abrasion resistance

- electrically conductive tube
- abrasion volume loss DIN ISO 4649 40mm³
- textile cord plies for high dimensional stability
- very flexible and kink resistant
- pin pricked cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
4240 013 040	13	27	130		510
4240 016 040	16	30	160		600
4240 019 040	19	33	190		690
4240 025 040	25	40	250		900
4240 032 040	32	48	320		1200
4240 038 040	38	56	380		1570
4240 051 040	51	71	510		2200
4240 064 040	63.5	83.5	630		3400
4240 075 040	75	93	750		3600
4240 975 040	75	97	750		3850

Normen / Standards:
 EN ISO 4649/3861

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 12 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 36 bar

Markering / Markierung / Branding:
 SB9813 HAR EN ISO 4649/3861- 40 mm³ WP 12
 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 40 m