



# Maxuflex Liquid Bitumen - M10 - NBR-HT - SD

Inwendig: NBR-HT  
 Kleur: Zwart  
 Uitwendig: WINGPRENE  
 Kleur: Zwart

Innen: NBR-HT  
 Farbe: Schwarz  
 Aussen: WINGPRENE  
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR-HT  
 Colour: Black  
 Outside: WINGPRENE  
 Colour: Black

Hoge temperatuurslang voor bitumen en hete oliën

- speciale NBR-HT binnenwand, zwart, glad, max. 177 °C
- aramid inlagen met stalen spiraal
- slijtvaste en oliebestendige buitenwand
- tevens geschikt voor plantaardige en dierlijke hete oliën en vetten

Hochtemperaturschlauch für Heissbitumen und heisse Öle

- spezielle NBR-HT Seele, schwarz glatt, max. 177 °C
- Aramideinlagen mit Spirale
- Abrieb- und Ölbeständige CR Decke
- geeignet für heisse Fette und Pflanzenöle

High temperature hose for hot bitumen, asphalt, hot mineral oils

- smooth black special NBR-HT tube, max. 177 °C
- aramid fibre reinforcement with steel wire spiral
- abrasion and oil resistant cover
- also suitable for hot animal fats and crop oils

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OBIT038PHT	38.1	52.8	102	0.8	1550
M10OBIT050PHT	50.8	66.0	127	0.8	1980
M10OBIT063PHT	63.5	78.6	152	0.8	2490
M10OBIT075PHT	76.2	92.8	178	0.8	3320
M10OBIT100PHT	101.6	118.8	254	0.8	4340

Normen / Standards:

-  
 Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -32 °C +177 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 10 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 50 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + ASFALT II 150 PSI

Lengten / Längen / Lengths:  
 30,5 m