



Maxuflex Green Stripe - M6 - NR/BR - SD

Inwendig: NR/BR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR/NR
 Kleur: Zwart

Innen: NR/BR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR/NR
 Farbe: Schwarz

Inside: NR/BR
 Colour: Black
 Outside: SBR/NR
 Colour: Black

Zuig / perssling voor slijtende stoffen

- slijtvaste, elektrisch geleidende binnenwand
- cordinlagen met stalen spiraal en a/s draad
- uitwendig geribd voor extra flexibiliteit

Saug / Druckschlauch für abrasive Medien

- hoch abriebfeste, elektrisch leitfähige Seele
- Textildorleinlagen mit Stahlschnecke und Kupferlitze
- aussen gewellt, hoch flexibel

Medium duty suction and discharge hose for abrasive products

- high abrasion resistant, electrically conductive tube
- textile cord reinforcement with embedded steel spiral and a/s wire
- corrugated cover for additional flexibility

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuüm	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuüm	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WZUA050000	50	61	300	0.9	1500
M10WZUA057000	57	68	340	0.9	1650
M10WZUA060000	60	72	360	0.9	1800
M10WZUA063000	63	75	380	0.9	1950
M10WZUA065000	65	77	390	0.9	2000
M10WZUA070000	70	82	420	0.9	2100
M10WZUA075000	76	88	450	0.9	2150
M10WZUA080000	80	92	480	0.9	2300
M10WZUA085000	85	97	510	0.9	2800
M10WZUA090000	90	102	540	0.9	3100
M10WZUA102000	102	116	600	0.9	3600
M10WZUA115000	115	129	700	0.9	3700
M10WZUA127000	127	141	760	0.9	4500
M10WZUA152000	152	168	910	0.9	6300
M10WZUA203000	203	221	1200	0.9	10000
M10WZUA254000	254	278	1520	0.9	18000

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +83 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 6 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 18 bar

Markering / Markierung / Branding:
 green stripe

Lengten / Längen / Lengths:
 ø 25-90 mm : 40 m coils ; ø 102 mm and up : 20 m coils