



# Maxuflex HA Water Blower White - M6 - EPDM - D



Inwendig: EPDM  
 Kleur: Wit  
 Uitwendig: EPDM  
 Kleur: Zwart

Innen: EPDM  
 Farbe: Weiss  
 Aussen: EPDM  
 Farbe: Schwarz

Inside: EPDM  
 Colour: White  
 Outside: EPDM  
 Colour: Black

Universele slang inwendig wit voor doorvoer van:

- water max 100 C, hete lucht max 120 C
- inwendig niet geleidend, geschikt als kabel bescherm slang, niet geleidende koelwaterslang
- geschikt als hete lucht slang op bulkwagens
- uitstekend uv - en weerbestendig

Vielzweck Industrieschlauch geeignet für:

- Wasser 100 C, Heissluft max 120 C
- isolierende Innenseele, geeignet als Kabelschutzschlauch, isolierender Kühlwasserschlauch
- geeignet als Heissluftkompressorschlauch auf Silowagen
- ausgezeichnete UV und Witterungsbeständigkeit

Multipurpose industrial hose suitable for:

- hot water max 100 C, hot air max 120 C
- non conductive tube, suitable as cable protection hose or non conductive cooling water hose
- suitable as hot air blower hose on dry bulk carriers
- excellent uv and weather resistance

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LU6050APW	50.0	66.0	400		2030
M10LU6060APW	60.0	76.0	480		2350

Normen / Standards:  
 ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -40 °C +110 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 6 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 18 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + <EPDM> 6BAR -30C 120C

Lengten / Längen / Lengths:  
 40 m