



Maxuflex PU Anti Alg - M2 - Polyester-Polyurethane - S

Inwendig: Polyester-Polyurethane
 Kleur: Transparant
 Uitwendig: Polyester-Polyurethane
 Kleur: Transparant

Innen: Polyester-Polyurethane
 Farbe: Transparent
 Aussen: Polyester-Polyurethane
 Farbe: Transparent

Inside: Polyester-Polyurethane
 Colour: Transparent
 Outside: Polyester-Polyurethane
 Colour: Transparent

Nieuwe versie bermmaaislang voor het afzuigen van snoeiafval, gras, bladeren bij o.a. bermmaaimachines

- slijtvast Polyester PU, d.m.v. additieven mikrobe- en hydrolysebestendig
- wandsterkte ca. 1,45 mm
- spiraalsterkte ca. 2,7-3 mm
- extra zware verenstalen spiraal groen gecoat

Kehrmaschinen / Blattsaugerschlauch zum Saugen von Blättern, Schnittabfall, Gras

- abriebfestes PU Ester Mikroben- und hydrolysefest, Additiv stabilisiert
- Wandstärke ca. 1,45 mm
- Spirale ca. 2,7-3 mm stark
- Federstahlschneidspiral grün plastifiziert

Mulchblower / suction hose for grass, cuttings, leaves

- PU ester additive stabilized against hydrolysis and microbes
- wall thickness ca. 1,45 mm
- spiral gauge ca. 2,7-3 mm
- green plasticized spring steel spiral

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M7530020010AA	20mm		30	0.70	170
M7530030010AA	30mm		45	0.50	250
M7530040010AA	40mm		60	0.45	350
M7530050010AA	50mm		75	0.40	440
M7530060010AA	60mm		90	0.35	530
M7530070010AA	70mm		105	0.35	610
M7530080010AA	80mm		120	0.30	670
M7530100010AA	100mm		150	0.30	1020
M7530120010AA	120mm		180	0.25	1220
M7530125010AA	125mm		185	0.25	1280
M7530150010AA	150mm		225	0.20	1460
M7530175010AA	175mm		260	0.15	1700
M7530200010AA	200mm		300	0.12	1940
M7530250010AA	250mm		375	0.10	3150
M7530300010AA	300mm		450	0.09	3780
M7530350010AA	350mm		525	0.09	4410
M7530400010AA	400mm		600	0.08	5050
M7530450010AA	450mm		675	0.06	6710
M7530500010AA	500mm		750	0.04	7200

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 - 2.30 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 - 6.9 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
 10 - 15 m