



# Maxuflex PU - SF - Polyester-Polyurethane- S

Inwendig: Polyester-Polyurethane  
Kleur: Transparant  
Uitwendig: Polyester-Polyurethane  
Kleur: Transparant

Innen: Polyester-Polyurethane  
Farbe: Transparent  
Aussen: Polyester-Polyurethane  
Farbe: Transparent

Inside: Polyester-Polyurethane  
Colour: Transparent  
Outside: Polyester-Polyurethane  
Colour: Transparent

Afzuiging van lucht, stof, uitlaatgassen van olien petroleum, geschikt voor toepassingen in de voedings- en farmaceutische industrie

- zeer goede flexibiliteit
- hoge resistentie tegen abrasieve materialen
- goed samendrukbaar

Luft-, Staub- und Faserabsaugung, Absaugung von Öl- und Benzindämpfen, besonders geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie

- Sehr gute Flexibilität
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Stauchbarkeit
- halogen- und weichmacherfrei

Suction of air, dust, oil and petrol fumes, suitable for applications in food- and pharmaceutical industry

- Excellent flexibility
- good abrasion resistance
- good compressibility

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M7500 025 010	25mm		18	0.3	130
M7500 030 010	30mm		21	0.3	170
M7500 040 010	40mm		28	0.25	230
M7500 050 010	50mm		35	0.2	300
M7500 060 010	60mm		42	0.16	340
M7500 070 010	70mm		49	0.14	400
M7500 075 010	75mm		53	0.10	430
M7500 080 010	80mm		56	0.10	460
M7500 100 010	100mm		70	0.09	510
M7500 120 010	120mm		85	0.08	600
M7500 125 010	125mm		88	0.08	650
M7500 130 010	130mm				
M7500 140 010	140mm		95	0.06	710
M7500 150 010	150mm		105	0.06	780
M7500 160 010	160mm				
M7500 180 010	180mm				
M7500 200 010	200mm		140	0.08	1050
M7500 250 010	250mm		175	0.04	1250
M7500 300 010	300mm		210	0.03	1550
M7500 350 010	350mm		245	0.02	180
M7500 400 010	400mm		280	0.02	2100
M7500 450 010	450mm		315	0.01	2350
M7500 500 010	500mm		350	0.01	2620

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +100 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
0 - 0.30 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
0 - 0.90 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:  
6 - 10 - 15 m