



Maxuflex Granulate - M8 - NR - D

Inwendig: NR
 Kleur: Wit
 Uitwendig: SBR/EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: NR
 Farbe: Weiss
 Aussen: SBR/EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: NR
 Colour: White
 Outside: SBR/EPDM
 Colour: Black

Bulk / granulaat slang wit

- slijtvaste binnenwand geschikt voor kunststof granulaat en droge stoffen
- textielinlagen met twee a/s wires
- slijtvaste buitenwand

Granulatförderschlauch hell

- helle hoch abriebfeste Seele geeignet für Kunststoffgranulate und trockene Stoffe
- Textileinlagen mit zwei Kupferlitzen
- abriebfeste und witterungsbeständige Decke

PVC granulate hose white

- high abrasion resistant tube suitable for plastic granulates and dry materials
- textile reinforcements with two a/s wires
- abrasion and weather resistant cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10AAL0050FA0	51	67	510		2750
M10AAL0063FA0	63	79	630		3400
M10AAL0075FA0	76	94	760		4400
M10AAL0090FA0	90	110	900		4830
M10AAL0100FA0	102	122	1020		4920

Normen / Standards:
 EN ISO 4649/3861

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 8 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 24 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BAD 9890 BULK MATERIAL WHITE HOSE 8 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 40 m