



Maxuflex Silofood - M5 - NBR - D

Inwendig: NBR
 Kleur: Wit
 Uitwendig: CR
 Kleur: Zwart

Innen: NBR
 Farbe: Weiss
 Aussen: CR
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR
 Colour: White
 Outside: CR
 Colour: Black

Persslang voor granulaten en droge levensmiddelen

- witte, geëxtrudeerde binnenwand, slijtvast
- twee antistatische draden
- uitwendig zwart, elektrisch geleidend $R < 10 \text{ M}\Omega$
- geschikt voor droge voedingsmiddelen, voldoet aan FDA en BfR XXI Cat 4

Förderschlauch für Granulate und trockene Lebensmittel

- extrudierte, helle, hoch abriebfeste Innenschicht
- 2 spiralisierte Kupferlitzen
- schwarze CR Decke, leitfähig $R < 10 \text{ M}\Omega$
- geeignet für trockene Lebensmittel entsprechend FDA und BfR XXI Cat 4

Delivery hose for granulates and dry food products

- white, extruded abrasion resistant tube
- double anti static wires
- black CR cover, conductive $R < 10 \text{ M}\Omega$
- suitable for dry foods acc. FDA and BfR XXI Cat 4

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10AAL0075SF0	75	93	375		3550
M10AAL0100SF0	100	122	500		5000

Normen / Standards:
 FDA dry food - BfR XXI Cat4-TRBS 2153 M - EG 1935:2004

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 5 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 15 bar

Markering / Markierung / Branding:
 FDA dry food - BfR XXI Cat4-TRBS 2153 M - EG 1935:2004

Lengten / Längen / Lengths:
 20 - 40 m