



Maxuflex Cement - M8 - NR/SBR - D

Inwendig: NR/SBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR/EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: NR/SBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR/EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: NR/SBR
 Colour: Black
 Outside: SBR/EPDM
 Colour: Black

Cement bulkslang met zwarte binnenwand

- anti statische, zeer slijtvaste binnenwand, slijtwaarde DIN ISO 4649 70 mm³
- textielcoördinlagen met een a/s wire
- slijtvaste en verouderingsbestendige buitenwand

Zementsiloschlauch schwarz

- elektrisch leitfähige, hoch abriebfeste Seele, Abrieb DIN ISO 4649 70 mm³
- Textildorleinlagen mit Kupferlitze
- abriebfeste und witterungsbeständige Decke

Black bulk / powder discharge hose

- antistatic, high abrasion resistant tube, abrasion volume loss DIN ISO 4649 70mm³
- textile reinforcement with a/s wire
- abrasion and weather resistant cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10AMA0051FA0	51	65	500		1680
M10AMA0063FA0	63	77	630		2500
M10AMA0075FA0	76	92	760		3320
M10AMA0080FA0	80	98	800		3560
M10AMA0090FA0	90	110	900		4100
M10AMA0100FA0	102	122	1020		4720
M10AMA0110FA0	110	130	1100		5150
M10AMA0127FA0	127	147	1270		5800
M10AMA0152FA0	152	174	1520		6800
M10AMA0203FA0	203	230	2030		13050

Normen / Standards:
 DIN 53516

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 8 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 24 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BMD 9865 BULKMATERIALHOSE WP 8 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 ø 51 - 102 mm : 40 m , ø 110 - 203 mm 20 m