



Maxuflex Cementpoeder Slang - M10 - TUFSYN - SD

Inwendig: TUFSYN
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: PLIOFLEX
 Kleur: Zwart

Innen: TUFSYN
 Farbe: Schwarz
 Aussen: PLIOFLEX
 Farbe: Schwarz

Inside: TUFSYN
 Colour: Black
 Outside: PLIOFLEX
 Colour: Black

Los- en laadslang met spiraal voor droog cementpoeder en bariet voor offshore toepassingen

- gele markering voor cement, oranje markering voor bariet
- zeer slijtvaste binnenwand met a/s draad en dubbele stalen spiraal

Förderschlauch für trockenes Zementpulver und Barit für Offshore Versorgung

- gelbe Schlauchmarkierung für Zement, orange für Barit
- hoch abriebfeste Innenseele mit Kupferlitze und doppelter Stahlschnecke

Heavy duty suction / discharge hose for bulk transfer of dry cement and barytes from supply vessels to off-shore platforms and drilling rigs

- yellow spiral stripe for cement, orange stripe for barytes
- high abrasion resistant tube with a/s wire and twin steel helix

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10AMS0DCH102	101.6	121.0	305	0.9	4710
M10AMS0DCH127	127.0	150.2	455	0.9	7870
M10AMS0DCH152	152.4	176.8	760	0.9	9790

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 10 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 40 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + DRY CEMENT HARDWALL WP

Lengten / Längen / Lengths:
 18,3 - 61 m