



Maxuflex Cementpoeder Slang - M17 - PLIOFLEX - D

Inwendig: PLIOFLEX
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: PLIOFLEX
 Kleur: Zwart

Innen: PLIOFLEX
 Farbe: Schwarz
 Aussen: PLIOFLEX
 Farbe: Schwarz

Inside: PLIOFLEX
 Colour: Black
 Outside: PLIOFLEX
 Colour: Black

Los- en laadslang voor droog cementpoeder en bariet voor offshore toepassingen

- gele markering voor cement, oranje markering voor bariet
- zeer slijtvaste binnenwand met a/s draad

Förderschlauch für trockenes Zementpulver und Barit für Offshore Versorgung

- gelbe Schlauchmarkierung für Zement, orange für Barit
- hoch abriebfeste Innenseele mit Kupferlitze

Heavy duty discharge hose for bulk transfer of dry cement and barytes from supply vessels to off-shore platforms and drilling rigs

- yellow stripe for cement, orange stripe for barytes
- super high abrasion resistant tube with a/s wire

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M4908 101 Dry Cement	101.6	123.0	600		4590
M4908 127 Dry Cement	127.0	149.0	750		5840
M4908 152 Dry Cement	152.4	174.3	900		6910
M4908 101 Barytes	101.6	122.6	600		4480
M4908 127 Barytes	127.0	149.0	750		5840
M4908 152 Barytes	152.4	175.1	900		7110

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 17 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 51 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + DRY CEMENT SOFTWALL

Lengten / Längen / Lengths:
 18,2 - 122m