



Maxuflex Offshore - M27 - B3380 - SD

Inwendig: B3380
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: CHEMIVIC
 Kleur: Zwart

Innen: B3380
 Farbe: Schwarz
 Aussen: CHEMIVIC
 Farbe: Schwarz

Inside: B3380
 Colour: Black
 Outside: CHEMIVIC
 Colour: Black

Hogedruk zuig / persslang voor offshore installaties. Tevens geschikt voor dragchains max. 12 Bar WP en 2% lengterek

- zeer slijtvaste en oliebestendige B3380 binnenwand, geschikt voor mud, slurry, diesel, cement, baryte
- slijtage factor DIN 53516 70mm³
- max. treksterkte bij breuk 11 ton
- zeer sterke verenstalen spiraal
- elektrisch geleidend door a/s draad
- UV en ozone bestendige EPDM buitenwand met extra UPE slijtlaag

Saug / Druckschlauch für Offshore Einrichtungen. Geeignet für Schleppketten max. 12 Bar bei 2% Längsdehnung

- hoch abriebfeste und ölbeständige B3380 Innenseele, geeignet für Bohrschlamm, Diesel, Zement, Barit, Drill cuttings
- max. Zugfestigkeit bei Bruch 11 Tonnen
- leitfähig durch Kupferlitze - M -
- hochfeste Federstalspirale
- Innenseele DIN 53516 Abrieb 70mm³
- UV und Ozonbeständige EPDM Decke mit UPE Scheuerschutz

High pressure suction / discharge hose for offshore applications. Suitable for dragchains max. 12 Bar WP at 2% elongation

- special high abrasion and oil resistant non stick B3380 tube for liquid mud, drill cuttings, baryte, cement, diesel
- max. end load at break 11 tons
- antistatic wire - M - type
- high tensile spring steel spiral
- tube DIN 53516 abrasion factor 70mm³
- UV and ozone resistant EPDM cover with UPE wearstrip

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCS0075MU0	76	94	450	0.9	380
M10OCS0100MU0	102	123	620	0.9	562
M10OCS0127MU0	127	148	760	0.9	730
M10OCS0152MU0	152	179	910	0.8	1050

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 27 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 108 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + WP 27 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 ø 76 mm : 122 m ; other ø : 61 m