



Maxuflex Offshore - M27 - B3380 - D

Inwendig: B3380
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: CHEMIVIC
 Kleur: Zwart

Innen: B3380
 Farbe: Schwarz
 Aussen: CHEMIVIC
 Farbe: Schwarz

Inside: B3380
 Colour: Black
 Outside: CHEMIVIC
 Colour: Black

Hogedruk persslang voor offshore installaties.
 Tevens geschikt voor dragchains max. 12 Bar WP
 en 2% lengterek

- zeer slijtvaste en oliebestendige B3380 binnenwand, geschikt voor mud, slurry, diesel, cement, bariet
- slijtage factor DIN 53516 70mm³
- max. treksterkte bij breuk 11 ton
- elektrisch geleidend door a/s draad
- UV en ozone bestendige buitenwand met extra UPE slijtlaag

Druckschlauch für Offshore Einrichtungen,
 Geeignet für Schleppketten max. 12 Bar bei 2%
 Längsdehnung

- hoch abriebfeste und ölbeständige B3380 Innenseele, geeignet für Bohrschlamm, Diesel, Zement, Barit, Drill cuttings
- max. Zugfestigkeit bei Bruch 11 Tonnen
- leitfähig durch Kupferlitze - M
- Seele DIN 53516 Abrieb 70mm³
- UV und Ozonbeständige EPDM Decke mit UPE Scheuerschutz

High pressure discharge hose for offshore
 applications. Suitable for dragchains max. 12
 Bar WP at 2% elongation

- special high abrasion and oil resistant non stick tube for liquid mud, drill cuttings, baryte, cement, diesel
- max endload at break 11 tons
- antistatic wire - M - type
- tube DIN 53516 abrasion factor 70mm³
- UV and ozone resistant EPDM cover with UPE wearstrip

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCO0075MU0	76	92	750		2800
M10OCO0100MU0	102	119	1000		3840
M10OCO0125MU0	127	144	1270		4700
M10OCO0150MU0	152	175	1520		7300

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 27 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 108 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + WP 27 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 122 m