



Maxuflex Pure Water - M17 - NR - SD

Inwendig: NR
 Kleur: Wit
 Uitwendig: CR
 Kleur: Oranje

Innen: NR
 Farbe: Weiss
 Aussen: CR
 Farbe: Orange

Inside: NR
 Colour: White
 Outside: CR
 Colour: Orange

Zuig / persslang voor drinkwater speciaal ontwikkeld voor drinkwater aan boord van schepen en offshore installaties

- witte ultra gladde binnenwand conform FDA 177:2600
- oranje olie- en zeewaterbestendige buitenwand
- vier koordinlagen met stalen spiraal
- voldoet aan NIPH Water report 111

Trinkwasserschlauch der Spitzenklasse, speziell zur Versorgung von Offshoreeinrichtungen und Schiffen

- weisse spiegelglatte Seele entspricht FDA 177:2600
- helle orange seewasserbeständige Decke
- mit verdeckt liegender Spirale und 4 Cordeinlagen
- entspricht NIPH Water report 111

Premium grade potable water hose for suction and discharge purposes, especially for supply of ships and offshore installations

- white mirror finish NR tube FDA 177:2600 compliant
- bright orange cover oil resistant
- 4 ply textile reinforcement with embedded steel spiral
- conforms to NIPH Water Report 111

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10VPWS075000	76	91	610	0.9	3450
M10VPWS100000	102	118	800	0.9	4510

Normen / Standards:

-
 Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 17 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 51 bar

Markering / Markierung / Branding:

-
 Lengten / Längen / Lengths:
 30,5 - 60 m