



# Maxuflex Pure Water - M20 - NR - D

Inwendig: NR  
 Kleur: Wit FDA  
 Uitwendig: EPDM  
 Kleur: Oranje

Innen: NR  
 Farbe: Weiss FDA  
 Aussen: EPDM  
 Farbe: Orange

Inside: NR  
 Colour: White FDA  
 Outside: EPDM  
 Colour: Orange

Persslang voor drinkwater speciaal ontwikkeld voor gebruik aan boord van schepen en offshore installaties

- witte ultra gladde binnenwand, conform FDA 177:2600
- oranje UV, ozone en zeewaterbestendige buitenwand
- 4 koordinlagen
- voldoet aan NIPH Water Report 111

Trinkwasserschlauch der Spitzenklasse, speziell zur Versorgung von Offshoreeinrichtungen und Schiffen

- weisse spiegelglatte Seele entspricht FDA 177:2600
- helle orange seewasserbeständige Decke, UV und Ozonbeständig
- 4 Cordeinlagen
- entspricht NIPH Water Report 111

Premium grade potable water discharge hose purposes, especially for supply of ships and offshore installations

- white mirror finish NR tube FDA 177:2600 compliant
- bright orange seawater, UV and ozone resistant
- 4 ply textile reinforcement
- conforms to NIPH Water Report 111

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10VPW0076000	76	90	760		1710
M10VPW0102000	102	116	1020		2440
M10VPW0127000	127	143	1270		3600

Normen / Standards:  
 FDA voor binnenwand / Innenseele / tube

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -30 °C +82 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 20 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 80 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + SW WP 20Bar BP 80Bar FDA-M-  
 Made in Canada

Lengten / Längen / Lengths:  
 61 m