



Maxuflex Flat Bunker Hose - M20 - NBR - SD



Inwendig: NBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: CHEMIVIC
 Kleur: Zwart

Innen: NBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: CHEMIVIC
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR
 Colour: Black
 Outside: CHEMIVIC
 Colour: Black

Bunkerslang met spiraal voor het laden en lossen van tankschepen en als flexibele verbinding tussen verzorgingschip en platform bij offshore installaties

- geschikt voor koolwaterstoffen tot 55% aromaten, bariet, cement, diesel
- 4 cordinlagen met dubbele stalen spiraal
- zeer slijtvaste en oliebestendige buitenwand

Spiralbunkerschlauch für Entladung von Tankschiffen und als Versorgungsschlauch auf Offshoreeinrichtungen

- geeignet für Öle, Kraftstoffe, Zement, Barit und Kohlenwasserstoffe bis 55% Aromaten
- 4 Cordeinlagen mit Federstahlschpirale
- hoch abriebfeste und ölbeständige Decke

Spiral bunker hose for loading and unloading of tankers and flexible connection between supply vessel and platform in offshore installations

- suitable for hydrocarbons max 55% aromatics, solids, mud, diesel, abrasive products
- 4 high tensile cord plies with twin steel spiral theoretical end load at break 6000kgf
- high abrasion and oil resistant cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCS0075RIS	76.0	92.0	456	0.9	3350
M10OCS0100RIS	102.0	119.0	612	0.9	4750
M10OCS0125RIS	127.0	148.0	762	0.9	7090
M10OCS0150RIS	152.0	173.0	912	0.9	8540
M10OCS0200RIS	203.0	233.0	1218	0.9	10150
M10OCS0254RIS	254.0	293.0	1524	0.9	14500

Normen / Standards:
 FDA voor binnenwand / Innenseele / tube

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +93 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + WP 20 BAR BP 60 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 30,5 - 61 - 122 m