



# Maxuflex Flat Bunker Hose HD - M20 - NBR - D

Inwendig: NBR  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: CR  
Kleur: Zwart

Innen: NBR  
Farbe: Schwarz  
Aussen: CR  
Farbe: Schwarz

Inside: NBR  
Colour: Black  
Outside: CR  
Colour: Black

Plat oprolbare bunkerslang voor het lossen van tankschepen en als supplyslang voor offshore installaties

- geschikt voor koolwaterstoffen tot 55% aromaten, bariet, cement, olie
- 4 koordlagen slijtvaste en oliebestendige en uv bestendige buitenwand
- twee a/s draden
- lengterek bij 17 Bar < 4%, max. treksterkte bij breuk 6,5 to
- slang is geschikt voor gebruik op slang haspels

Flachbunkerschlauch für Entladung von Tankschiffen und als Versorgungsschlauch auf Offshoreeinrichtungen

- geeignet für Öle, Kraftstoffe, Zement, Barit, Seele geeignet für Kohlenwasserstoffe bis 55% Aromaten
- 4 Cordeinlagen
- hoch abriebfeste, UV- und ölbeständige Decke
- zwei Kuperlitzen
- Längsdehung bei 17 Bar < 4% , max. Zugbelastung (Bruchdehnung) 6,5 Tonnen
- geeignet für Schlauchhaspeln

Heavy duty flat bunker hose for dock loading and supply for offshore drilling rigs

- tube resistant to hydrocarbons up to 55% aromatic contents, cement, barytes, oils
- 4 high tensile cord plies
- abrasion , UV - and oil resistant cover
- two antistatic wires
- elongation < 4% at 17 Bars, max. end load at break 6,5 tons
- suitable for use on hose reels

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCO0075RIS	76.0	90.0	760		2850
M10OCO0100RIS	102.0	117.0	1020		3990
M10OCO0125RIS	127.0	143.0	1270		4990
M10OCO0150RIS	152.0	170.0	1520		5200
M10OCO0200RIS	203.0	223.0	2030		8500
M10OCO0254RIS	254.0	276,0	2540		17900

Normen / Standards:  
ISO 1307 - ISO 8031 Type M

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-30 °C +93 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
20 (15Bar ø10") bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
60 (ø 102 70 Bar/ø 10" 45 Bar) bar

Markering / Markierung / Branding:  
BRANDNAME + WP 20 BAR BP 60 BAR-M

Lengten / Längen / Lengths:  
30,5 - 61 - 122 m