



Maxuflex Dockhose SW FDA - M14 - NBR3 - D

Inwendig: NBR3
 Kleur: Wit FDA
 Uitwendig: CR
 Kleur: Zwart

Innen: NBR3
 Farbe: Weiss FDA
 Aussen: CR
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR3
 Colour: White FDA
 Outside: CR
 Colour: Black

Speciale bunkerslang met witte binnenwand voor het lossen van tankschepen .

- inwendig 4mm NBR 3 wit, geschikt voor oliën en vetten voor voedingsmiddelen verwerkende industrieën
- 4 koordlagen slijtvaste en oliebestendige en uv bestendige Neopren buitenwand
- twee a/s draden
- extra sterke binnenwand overeenkomstig CFR 177:2600 FDA, wit glad

Bunkerschlauch mit weisser Seele zur Entladung von Tankschiffen

- 4mm weisse NBR 3 Seele geeignet für Tankerentladung von Ölen und Fetten für die Lebensmittelindustrie
- vier Cordeinlagen
- hoch abriebfeste und ölbeständige Neopren Decke
- zwei Kuperlitzen
- Innenseele entspricht CFR 177:2600 FDA

Heavy duty flat bunker hose with white liner for dockloading operations

- 4mm white NBR 3 liner FDA 177:2600 compliant for tanker discharge of oils and fats intended for human consumption
- high tensile synthetic plies
- abrasion and oil resistant
- two antistatic wires
- uv, oil and abrasion resistant Neoprene cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCO0102RFD	102.0	123	1020		6400
M10OCO0152RFD	152.0	178	1520		9200
M10OCO0203RFD	203.0	229	2030		11900

Normen / Standards:
 21 CFR 177.2600 FDA, 3A, USDA

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +93 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 14 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 56 bar

Markering / Markierung / Branding:
 blue stripe + BRANDNAME + FDA 177:2600 -3A -
 USDA WP 14 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 30m