



Maxuflex Fire Resistant Hose - M21 - CR - D

Inwendig: CR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: CR
 Kleur: Zwart

Innen: CR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: CR
 Farbe: Schwarz

Inside: CR
 Colour: Black
 Outside: CR
 Colour: Black

Vuurresistente hogedruk slang voor het leveren van zeewater in offshore toepassingen. Geschikt als flexibele verbinding in vuurpreventiesystemen.

Constructie diam 2 - 6" bore: zwarte gladde CR buis, versterkt met gebreide staaldraad. Rode CR cover, olie, zeewater, ozon en UV resistent.

Constructie diam -8" bore: zwarte gladde nitrile buis, versterkt met textielkoord met additioneel een staaldraad helix. Rode CR cover, olie, zeewater, ozon en UV resistent.

Vuurresistent volgens de specificaties uit Lloyds Register OD 1000/499 aan 700°C 30 min. en het American Bureau of Shipping rules aan 800°C 30 min.

Fittings:

Speciaal ontwikkelde carbonstaal of 316L swaged fittings met eindstukken volgens de gebruikers gevraagde specificaties. Andere materialen op aanvraag.

Fire resistant high pressure hose for delivery of seawater in offshore applications. Suitable as flexible connection in fire prevention systems.

Construction dia 2 - 6" bore: black smooth CR tube, braided steel wire reinforcements. Red CR cover, oil, seawater, ozone and UV resistant.

Construction dia - 8" bore: black smooth nitrile tube, textile cord reinforcements with additional steel wire helix. Red CR cover, oil, seawater, ozone and UV resistant.

Fire resistant according Lloyds Register specification OD 1000/499 at 700 °C 30 min and American Bureau of Shipping rules 800 °C 30 min.

Fittings:

Special designed carbon steel or 316L swaged fittings with end terminations according user's specification. Other materials on request.

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WFLS050000	51	79	400		4780
M10WFLS075000	76	107	500		7130
M10WFLS100000	102	134	600		7460
M10WFLS125000	127	156	1040		9600
M10WFLS150000	152	184	1140		14000
M10WFLS200000	203	242	1250		22500

Normen / Standards:
 Lloyds / ABS

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 21 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 104 bar

Markering / Markierung / Branding:

FW 300

Lengten / Längen / Lengths:
 max 40 m