



Maxuflex Drilling Mud Hose HW - M40 - CHEMIVIC - SD

Inwendig: CHEMIVIC
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: CHEMIVIC
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: CHEMIVIC
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Black

Hogedruk zuig / persslang voor mud, alifatische koolwaterstoffen, slijtende stoffen zoals bariet

- slijtvaste Chemivic® binnenwand geschikt voor zeewater, glycol en koolwaterstoffen met max. 30% aromaten, diesel, ruwe olie
- sterke verenstalen spiraal
- UV- en ozonbestendige EPDM buitenwand
- UPE slijtlaag voor extra bescherming van de buitenwand
- tevens geschikt als ballast water slang op Jack-ups

Saug / Druckschlauch für Bohrschlamm, Rohöl, abrasive Stoffe, Barite

- abriebfeste Chemivic® Innenseele, geeignet für max. 30% Aromaten, Seewasser, Glykol, Diesel, Crude Oil
- hochfeste Federstahlschnecke
- EPDM Decke, UV und Ozonbeständig
- UPE Verschleisschutzstreifen für verbesserte Abriebfestigkeit der Decke
- auch geeignet als Ballastwasserschlauch auf Jackups

High pressure hose for handling drilling muds, crude oil, abrasives

- high abrasion resistant Chemivic® tube, resistant to hydrocarbons with max. 30% aromatic contents, seawater, drilling muds, glycols, diesel, crude oil
- EPDM cover with excellent UV, ozone and seawater resistance
- high tensile steel spiral
- UPE wear strip for protection against abrasion
- suitable as ballast water hose on Jackups

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10ALMH076WS0	76	98	460	0.9	8000
M10ALMH102WS0	102	130	610	0.9	9500
M10ALMH127WS0	127	160	760	0.9	12300
M10ALMH152WS0	152	184	900	0.9	16500
M10ALMH203WS0	203*	242	1620	0.7	23000

Normen / Standards:
 ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -20 °C +93 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 30* - 40 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 90* - 120 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + WP 40 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 ø3 -5 m