



# Maxuflex Hydraulic HP 3395 - M345 - BESNO NYLON 11 P40 LTO - D

Inwendig: BESNO NYLON 11 P40 LTO  
 Kleur: Transparant  
 Uitwendig: URETHANE  
 Kleur: Zwart

Innen: BESNO NYLON 11 P40 LTO  
 Farbe: Transparent  
 Aussen: URETHANE  
 Farbe: Schwarz

Inside: BESNO NYLON 11 P40 LTO  
 Colour: Translucent  
 Outside: URETHANE  
 Colour: Black

Ultra hogedruk slang voor:

- Hydraulische flying leads
- werkt via umbilical component
- BOP bundle component
- hot lines en chemische injectie
- waterinjectie
- naadloos Besno nylon 11 P40 TLO core slang
- versterkt met aramide vezels
- glad urethane hoes
- API 17E geschikt voor de meeste afmetingen
- beschikbaar in doorlopende lengtes > 3000 m
- beschikbaar als enkel lijns- of in bundelcomponent
- geleverd met 316 roestvrij stalen fittings voor PSTD 3394-3395
- 32 (2") hose burst pressure 1035 Bar (15K)
- 32 hose available with code 62 flanges or fig 1502 Union

High pressure hose for:

- hydraulic flying leads
- work over umbilical component
- BOP bundle component
- hot lines and chemical injection
- water injection
- seamless Besno nylon 11 P40 TLO core tube
- aramide fiber reinforcement
- smooth urethane jacket
- API 17E compliant for most sizes
- available in continuous lengths > 3000 m
- available as single line or bundle component
- supplied with 316 stainless steel fittings to PSTD 3394-3395
- 32 (2") hose burst pressure 1035 Bar (15K)
- 32 hose available with code 62 flanges or fig 1502 Union

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M3395 006 3000	6.4	13.5	51		122
M3395 009 3000	9.5	16.8	127		155
M3395 012 3000	12.7	20.6	178		195
M3395 015 3000	15.9	25.5	229		330
M3395 019 3000	19.1	28.3	254		556
M3395 025 3000	25.4	37.8	356		587
M3395 050 3000	50.8	71.0	635		2000

Normen / Standards:  
 API 17E, GP 65-06-03, GP 65-05-06

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -40 °C +72 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 345 (5K) bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 1379 (20K) bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:  
 up to 3000 m (10000 ft)