



# Maxuflex Marine Fuel Hose ISO 7840 A1 - M3 - NITRIL - D

Inwendig: NITRIL  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: CHEMIVIC  
Kleur: Zwart

Innen: NITRIL  
Farbe: Schwarz  
Aussen: CHEMIVIC  
Farbe: Schwarz

Inside: NITRIL  
Colour: Black  
Outside: CHEMIVIC  
Colour: Black

Topkwaliteit brandstofslang voor boten en jachten

- conform ISO 7840 A1 standaard SAE J 1527, met United States Coast Guard keuring
- volledig gecertificeerde slang die ook voldoet aan de CE bepalingen
- geschikt als brandstoftoevoer / ventilatieslang
- zelfdovende buitenwand, olie benzine en zeewaterbestendig
- uitstekende flexibiliteit
- duidelijk lagere brandstof permeatie dan type A2

Hochwertiger Treibstoffschlauch für Boote und Yachten

- entspricht ISO 7840 A1 neueste Version SAE J 1527 und United States Coast Guard Vorschriften
- zertifizierter Schlauch gemäß CE Vorschriften
- geeignet als Treibstoffzufuhr / Ventilationsschlauch
- selbstverlöschende Decke, Öl, Treibstoff und Seewasserbeständig
- ausgezeichnete Flexibilität
- deutlich geringere Permeationswerte als Typ A2

Top quality marine fuel and vent hose for boats and yachts

- meets and exceeds ISO 7840 A1 standards, SAE J1527 and United States Coast Guard regulations
- fully certified product including CE requirements
- suitable for fuel supply or as ventilation hose
- flame retardant cover, oil, fuel and seawater resistant
- high flexibility
- considerable lower fuel permeation than type A2

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OMF00060A1	6.4	16.5	32		180
M10OMF00080A1	7.9	18.0	40		200
M10OMF00100A1	9.5	19.8	48		230
M10OMF00130A1	12.7	23.0	64		330
M10OMF00160A1	15.9	25.8	80		390

Normen / Standards:  
ISO 7840 A1 - SAE J 1527 Class 1

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-17 °C +46 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
3 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
12 bar

Markering / Markierung / Branding:  
DIA SAE J 1527 USCG TYPE A1 ISO 7840 - A1 -  
CE + BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:  
Reels max. 220 m