



Maxuflex Wash Down HW - M10 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Wit
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Blauw

Innen: EPDM
 Farbe: Weiss
 Aussen: EPDM
 Farbe: Blau

Inside: EPDM
 Colour: White
 Outside: EPDM
 Colour: Blue

Heetwaterslang voor algemene industriële toepassingen en voedingsmiddel verwerkende bedrijven

- witte EPDM binnenwand, geschikt voor heetwater 6 bar 100 °C en verzadigde stoom 165 °C
- EPDM buitenwand, blauw glad, pin pricked, niet geschikt voor contact met oliën en vetten
- elektrisch isolerende binnen en buitenwand

Heisswasserschlauch für Lebensmittel verarbeitende Betriebe und allgemeine industrielle Einsatzzwecke

- weisse EPDM Seele, geeignet für Heisswasser 6 bar 100 °C und Sattedampf 165 °C
- Decke EPDM blau glatt pin pricked, nicht geeignet für Kontakt mit Ölen und Fetten
- elektrisch isolierende Seele und Decke

Wash down and hot water hose for general industrial applications and food industries

- white EPDM tube suitable for hot water 6 bar 100 °C and saturated steam 165 °C
- blue smooth, pin pricked EPDM cover, non oil or fat resistant
- non conductive tube and cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WHW0013000	13	23	95		370
M10WHW0016000	16	26	110		430
M10WHW0019000	19	30	140		550
M10WHW0025000	25	36	200		600

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +165 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 10 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 30 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
 20 - 40 m