



Maxuflex Septic Hose - M10 - EPDM - SD

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Wit

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Weiss

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: White

Topkwaliteit spiraalslang voor septic tanks op vaartuigen, schepen en jachten

- uitwendig gegolfd, zeewater-, ozon- en UV bestendig
- speciale, lage diffusie binnenwand, reuken smaakloos
- sterke stalen spiraal voor kleine buigstralen en hoge flexibiliteit
- zeer lage lengterek onder druk en vacuüm

Hochwertiger Spiralschlauch speziell für septische Tanks auf Booten, Schiffen und Jachten

- gewellte, Seewasser, Ozon und UV beständige Aussendecke
- spezielle Geruchs und geschmacksfreie Seele mit sehr niedriger Gasdiffusion
- starke Federstahlschnecke für kleine Biegeradien und hohe Flexibilität
- sehr niedrige Längsdehnung unter Druck und Vakuum

Premium grade spiral hose for connection on septic tanks on boats, ships and yachts

- corrugated cover with extra gauge steel spiral for small bend radii and outstanding flexibility
- special compounded tube, inhibits taste or smell
- very good diffusion resistance to gas
- low elongation under pressure and vacuum

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuüm	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuüm	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WSA0025000	25.0	38.0	100	0.9	700
M10WSA0038000	38.0	50.0	152	0.9	1100

Normen / Standards:
ISO 8099

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 10 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 30 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
40 m