



# Maxuflex ChemServ HP Hose - M35 - UHMWPE - SD



Inwendig: UHMWPE  
 Kleur: Wit  
 Uitwendig: EPDM  
 Kleur: Rood

Innen: UHMWPE  
 Farbe: Weiss  
 Aussen: EPDM  
 Farbe: Rot

Inside: UHMWPE  
 Colour: White  
 Outside: EPDM  
 Colour: Red

Hoge druk slang voor zware toepassingen met een breed gamma van chemicaliën

- witte UHMW-PE (UPE) binnenwand
- dubbele gevlochten staaldraad inlagen met twee RVS geleidingsdraden
- dia 3" en 4" slang met stalen spiraal
- UV bestendige buitenwand
- bijzonder geschikt voor toepassingen waar uitstekende chemische bestendigheid en hoge werkdruk vereist zijn zoals in olie en gas winning, boorinstallaties, injectie van chemicaliën

Hochdruckschlauch mit breitem Einsatzgebiet

- für eine Vielzahl von Chemikalien
- helle UHMW-PE (UPE) Seele
- doppelte geflochtene Stahldrahteinlagen mit Edelstahlitzen
- 3" und 4" Schlauch mit zusätzlicher Stahlspirale
- UV beständige Decke
- für Anwendungen wo sehr gute Chemikalienbeständigkeit und hoher Betriebsdruck gefragt sind, z.B. Papierindustrie, Öl- und Gasgewinnung, Bohreinrichtungen, Injektion von Chemikalien

High pressure hose for demanding chemical service application

- chemical resistant UHMW-PE (UPE) liner
- two braided steel wire reinforcements with stainless steel anti static wire
- 3" and 4" hose additional wire helix
- UV resistant EPDM cover
- suitable for all applications where high chemical resistance in combination with high working pressures are required, for example oil and gas exploration, drilling, completion service, chemical injection

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m

M10CUPE051AM	50.8	65.9	203	0.9	1440
M10CUPE076AM	76.2	95.3	560	0.9	2310
M10CUPE102AM	101.6	121.2	720	0.9	6280

Normen / Standards:  
 ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -40 °C +121 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 35 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 138 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:  
 30,5 m