



Maxuflex HP Ship-Cargo - M16 - NBR - SD

Inwendig: NBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: CHEMIVIC
 Kleur: Zwart

Innen: NBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: CHEMIVIC
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR
 Colour: Black
 Outside: CHEMIVIC
 Colour: Black

Hogedruk zuig / persslang voor overslag van ship to shore vlg. ABS 5C-9-5 en IMO richtlijnen. Niet geschikt voor STS toepassing

- geschikt voor koolwaterstoffen met max. 55% aromaten
- kunststof wearstrip voor hoge slijtvastheid buitenwand
- zeer goede UV bestendigheid
- veiligheidsfactor 5:1 bij max. service omstandigheden
- max. V = 15 m/sec
- overtreft eisen EN176 S 15

Marine Saug / Druckschlauch für Schiff / Dock Anwednungen entspr. ABS 5C-9-5 und IMO. Nicht geeignet für STS Anwednungen

- geeignet für Kohlenwasserstoffe max. 55% Aromatenanteil
- Kunststoffverschleisschutz auf Aussendecke
- sehr gute UV Beständigkeit
- Sicherheitsfaktor 5:1 bei max. Servicelimit
- max. V = 15 m/sec
- übertrifft Anforderungen EN 1765 S 15

High pressure ship cargo hose for pressure and vacuum applications acc. ABS 5C-9-5 and IMO. Not suitable for STS service

- suitable for hydrocarbon products max. 55% aromatics
- spiral wrapped wear strip for improved abrasion resistance on cover
- high UV resistant cover
- 5:1 safety factor at max. service conditions
- max. V = 15 m/sec
- exceeds EN 1765 S 15 requirements

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCS0075CA0	76	94	450	0.9	380
M10OCS0100CA0	102	123	620	0.9	562
M10OCS0125CA0	127	148	760	0.9	730
M10OCS0150CA0	152	179	910	0.8	1050

Normen / Standards:

-
 Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 16 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 105 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + HW-ABS 5C-9-5 WP16BAR
 S.F. 5:1 NBR-MAX 70°C-M

Lengten / Längen / Lengths:
 61 m